

Bañolas-A500 | 1 plaza tumbada + 5 sentadas

DATOS TÉCNICOS



Entregado de serie:
- cubierta térmica
- alimentación en 230V/ 50Hz

Prever para la instalación:
- suelo con resistencia suficiente
- drenaje o sumidero de suelo
- acometida eléctrica adecuada con:
+ cables entre 6 mm² y 10 mm²
+ disyuntor diferencial 30 mA

Se puede entregar para instalación trifásica



215 x 215 cm

PESO EN VACÍO	CAPACIDAD	CARGA AL SUELO SPA LLENO	POTENCIA MÁXIMA	CONSUMO MÁXIMO EN 230V
400 kg	1.200 L	500 kg/m ²	8 Kw	40 A

 ECO	 BASIC	 LUXE
Interior blanco Faldón en ratán	7 colores interiores 4 acabados de faldones	7 colores interiores 4 acabados de faldones
4 jets rotativos 27 jets direccionales 1 bomba 2 velocidades para masaje y filtración de 1.500/350 W 1 calentador de agua de 3.000W Función ozono 1 foco de cromoterapia Filtro Cubierta térmica	8 jets rotativos 44 jets direccionales 1 bomba 2 velocidades para masaje y filtración de 1.500/350 W 1 bomba de masaje 1.500W 1 calentador de agua de 3.000W Función ozono 1 foco de cromoterapia Bluetooth Filtro Cubierta térmica	8 jets rotativos 44 jets direccionales 8 inyectores de aire 1 bomba 2 velocidades para masaje y filtración de 1.500/350 W 1 bomba de masaje 1.500W 1 turbina de aire de 700 W 1 calentador de agua de 3.000W Cascada Efecto turbo Función ozono 18 Leds de cromoterapia Bluetooth Filtro Cubierta térmica

Acabados interiores



Blanco



Blanco perla



Azul mármol



Aguamarina



Gris perla



Blanco mármol

Opciones



Escalera



Intercambiador térmico

Acabados faldones



Acabado ratán



Madera sintética clara + leds



Madera sintética gris



Madera sintética oscura + leds